

# PRO-S™ SPRAYS

Aplicación: residencial / comercial

**PRESION:** 1,4 a 4,8 bar (20 – 70 PSI)

**ENTRADA:** 1/2"

A través de un arduo esfuerzo, suma precisión ingenieril y las extensas pruebas de campo realizadas por contratistas de todo el mundo, hicieron del difusor Pro-S™ un producto que proporcionar larga vida útil y un rendimiento excepcional. El difusor Pro-S™ se distingue por una construcción robusta, cuerpo y tapa sólidos, junta remodelada y resorte retractable para trabajos pesados. Disponible en alturas emergentes de 5, 7,5, 10, 15, 30,5 cm (2", 3", 4", 6" y 12").

Los difusores Pro-S™ son compatibles con todas las boquillas estándar de rosca hembra del mercado.

Los difusores Pro-S™ se construyen tomando en cuenta al contratista profesional. Su junta autolimpiable remodelada, asegura un máximo rendimiento a través del tiempo, incluso a baja presión.



## Modelos

- 78002 PRO-S™** 5 cm (2") Difusor Vástago-Emergente
- 78003 PRO-S™** 7,5 cm (3") Difusor Vástago-Emergente
- 78004 PRO-S™** 10 cm (4") Difusor Vástago-Emergente
- 78006 PRO-S™** 15 cm (6") Difusor Vástago-Emergente con Entrada Lateral
- 78012 PRO-S™** 30,5 cm (12") Difusor Vástago-Emergente

**OTRAS OPCIONES, AGREGUE LAS SIGUIENTES SIGLAS AL NÚMERO DE PIEZA**

- CV** Válvula anti drenaje
- GUARD** Protector de boquilla
- NSI** Sin entrada lateral: 15 cm (6") solamente)
- PR** Regulador de presión: 10, 15, 30,5 cm (4", 6" y 12")
- RCW** Uso de agua reciclada

## Características y Ventajas

- **Junta autolimpiable remodelada** – Garantiza un funcionamiento emergente completo libre de fugas, incluso en situaciones de baja presión. Posee un diseño que permite el fácil retiro y limpieza. Tratada con inhibidores de UV para una larga vida, la junta también es resistente a los microbios reduciendo su degradación y permitiendo que el vástago emerja continuamente.
- **Compatible con boquillas de rosca hembra**
- **Resorte retractable para trabajo pesados** – El resorte más potente en la industria para una retracción positiva en todas las condiciones del suelo.
- **Amplia selección de tamaños** – Disponible en Modelos de 5, 7,5, 10, 15, 30,5 cm (2", 3", 4", 6" y 12").
- **Entrada lateral** – Estándar en el modelo de 12
- **Nuevo modelo de 15 cm (6")** – Modelo disponible con o sin entrada lateral
- **Tapa con drenaje pre-instalada**
- **Regulador de presión en vástago (opcional)** – Disponible, para los modelos 10, 15, 30,5 cm (4", 6" y 12"), ajustado de fábrica a 2,4 bar (35 psi).
- **Válvula antidrenaje en vástago (opcional)** – Se instala en área de trabajo, tiene capacidad para soportar hasta 3 m (10') de presión de cabecera.
- **Protector de boquilla (opcional)**

## Especificaciones

- Rango de Presión: 1,4 a 4,8 bar (20 a 70 PSI)
- Caudal: 0,6 bar (0 a 8 PSI) 0,76 LPM (0,20 GPM)
- Índice de Pluviometría: Desde 4,6 a 111,8 mm (0,18 a 4,4 in/hr) (Dependiendo de la separación entre aspersores y de la boquilla usada)
- Entrada: 1/2" (1,3 cm) NPT rosca hembra
- Altura Total del cuerpo:
  - 78002 - 10 cm (4")
  - 78003 - 12,4 cm (4 7/8")
  - 78004 - 15 cm (6")
  - 78006 - 23,4 cm (9 3/8")
  - 78012 - 40,7 cm (16")

## Cómo Especificar:

| Modelo       | Descripción |
|--------------|-------------|
| <b>78003</b> | <b>-CV</b>  |